



Abb. 1

## Allgemeine Beschreibung

Junckers Lacke sind besonders verschleißfest und leicht zu pflegen.  
Reinigungsmittel: Junckers SYLVA CLEANER  
Pflege: Junckers SYLVA POLISH

Die Pflege und Reinigung sollte auf das jeweilige Objekt und den Mattierungsgrad des Lackes abgestimmt sein. Im Sportbereich sollte Junckers SYLVA POLISH SPORT als Pflegemittel verwendet werden. Auf ultramatten (HP Commercial) Oberflächen wird gereinigt und gepflegt mit Junckers SYLVA WASH POLISH MAT (siehe Technisches Merkblatt Junckers Sylva Wash Polish Mat).

## Reinigung und Pflege

**Täglich/Wöchentlich:** Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Reinigen Sie den Boden gelegentlich mit einer milden Lösung aus Wischwasser mit **Junckers SYLVA CLEANER**. Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch (nebelfeucht) und einen Zerstäuber in Kombination mit einem Mop, Wischlappen oder einer Poliermaschine mit einer rotierenden weichen Polierhaube oder mit einer Rotowash-Reinigungsmaschine.

**Wichtig:** Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort.

## Regelmäßige Pflege

Tragen Sie auf die gereinigte Oberfläche eine dünne Schicht verdünntes **Junckers SYLVA POLISH** auf. Verwenden Sie etwa 0,1 Liter **Junckers SYLVA POLISH** für 10 Liter Wasser und arbeiten Sie mit einem gut ausgewrungenen Tuch.

Tragen Sie in stark frequentierten Bereichen unverdünntes **Junckers SYLVA POLISH** auf, um diese Flächen besonders zu schützen. Die Abstände zwischen den Behandlungen sind abhängig vom Grad der Frequentierung.

Allgemeine Richtlinien:

Alle 4–8 Wochen

Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer

Alle 2–4 Wochen

Küchen, Dielen, Büros

Alle 1–2 Wochen

Geschäfte, Eingangsbereiche

**Wichtig:** Böden, die mit **Junckers SYLVA POLISH** gepflegt werden, sollten nicht poliert werden.

## Langzeitpflege

Entfernen Sie altes Fett, Schmutz und Politurrückstände vom Boden mit **Junckers SYLVA STRIP**. Geben Sie etwa 0,2 Liter **Junckers SYLVA STRIP** in 10 Liter Wasser mit einer Temperatur von 25 °C. Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch. Wiederholen Sie diesen Vorgang, falls nötig. Wischen Sie den Boden vor der Behandlung mit **Junckers SYLVA CLEANER** mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch (nebelfeucht).

## Flecken entfernen

Frische Flecken und Streifen lassen sich leichter entfernen als alte Verunreinigungen. Wischen Sie den Boden nach dem Entfernen der Flecken und vor der erneuten Behandlung mit **Junckers SYLVA POLISH** mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch.

### Fleck

Obst, Saft, Milch, Sahne, Tee, Limonade, Bier, Wein, Kaffee

Schokolade, Fett, Öl, Schuhcreme, Schmierstreifen, Teer

Druckerschwärze und Tinte, Lippenstift

Blut

### Entferner

**Junckers SYLVA CLEANER** oder ein Reinigungsmittel auf Seifenbasis (Neutralseife)

**Junckers SYLVA CLEANER** oder Reinigungsbenzin

**Junckers SYLVA CLEANER** oder Alkohol

Kaltes Wasser

**Wichtig: Böden, die mit Wachs oder Polish eingelassen wurden, müssen vor dem Neu-Lackieren maschinell abgeschliffen und entstaubt werden.**

### Tipps:

Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verrutscht werden.

Legen Sie in Bereichen mit extremer Abnutzung Schutzmatten unter Stühle mit Rollen.

Große Fußabstreifer an den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen.

Die Temperatur sollte stets etwa 20 °C betragen. Die relative Luftfeuchte sollte zwischen 35 und 65 % liegen. Klimaanlage und Verdampfungsvorrichtungen sind hierfür empfehlenswert.

Datenblätter zu den einzelnen Pflegemitteln sind zu beachten.