

Reinigungs- und Pflegeanweisung

... werkseitig versiegelte Holzfußböden

1. Allgemeine Hinweise

PARAT-DOS® - Parkettböden sind langlebig und äußerst pflegeleicht. Verwenden Sie bitte nur die in diesem Datenblatt empfohlenen PARAT® - System - Pflegeprodukte.

Ihr PARAT-DOS® – Parkettboden ist ein Naturprodukt. Das Holz gibt durch Wuchs und Struktur eine besondere Note, im verarbeiteten Zustand „ein lebendes Produkt“ und wird somit in seinem Verhalten von äußeren Umständen, wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflusst. Bei zu trockener Raumluft kann es zur Fugenbildung (Schwinden des Holzes) Ihres PARAT-DOS® - Parkettbodens kommen. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder anderen Feuchtigkeitsquellen wird das Volumen des Holzes (Quellen des Holzes) größer, d.h. Parkettstäbe, Lamellen oder auch Dielen werden beim genannten Einfluss in der Breite sichtbar größer. Das ist auf der Oberfläche Ihres PARAT-DOS® – Parkettbodens in der Form sichtbar, dass sich die einzelnen Parkettstäbe im Stoß aufwölben. Dies nennt man in Fachkreisen „Schüsseln“!

Auch die aufgetragene PARAT-DOS® – Versiegelung unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist nach Bedarf mit einem wässrigen Emulsionspflegemittel eine regelmäßige Pflege nach DIN 18356–Parkettarbeiten und DIN 18367-Holzpfasterarbeiten empfehlenswert. Durch die erfolgte Versiegelung besitzt das Holz auf der Oberfläche einen Schutzfilm und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von feuchten Medien. Die Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit ist vor allem von der regelmäßigen und richtigen Pflege abhängig. Eine Verschmutzung oder gar Abnutzung der Parkettoberfläche soll bei normaler täglicher Nutzung weitestgehend vermieden werden.

Beachten Sie, dass sich nur dann ein Wohlbefinden für Sie und auch Ihren PARAT-DOS® – Parkettboden einstellt, wenn eine Raumtemperatur von etwa 20°C und eine rel. Luftfeuchte zwischen 50% und 60% im verlegten/genutzten Raum gehalten wird. Der PARAT-DOS® - Parkettboden wird es Ihnen mit langer Haltbarkeit danken. Während der Heizperiode muss in Ihren Räumen, welche mit PARAT-DOS® – Parkett belegt sind, unter Zuhilfenahme von diversen Luftbefeuchtern das genannte Wohlfühlklima gehalten werden. Einfache, in unserem Hause erhältliche Luftbefeuchter und Messgeräte (Hygrometer + Thermometer) unterstützen Sie bei Ihrer Kontrolle.

Der Werkstoff Holz, und so auch der PARAT-DOS® – Parkettboden unterliegt Veränderungen durch Einwirkung von UV-Strahlung. Im Laufe der Zeit kann sich der PARAT-DOS® – Parkettboden unter Einwirkung von Tageslicht farblich verändern, d.h. nachdunkeln. Dieses Erscheinungsbild ist positiv zu sehen, da seine naturgegebene Holzfärbung sich intensiviert und die natürliche Note zusätzlich betont. Dieses Erscheinungsbild erfolgt mehr oder minder nach Wochen der Verlegung.

Zur Werterhaltung des PARAT-DOS® - Parkettbodens ist es notwendig, dass unter beweglichen Einrichtungs-gegenständen weiche Gleiter angebracht werden, im Bereich von Eingangsbereichen (Industrie) Sauberlaufzonen zum Einsatz kommen und unter rollengeführten Gegenständen gemäß DIN 68131 Stuhlrollen der Typenklasse „W“ Einsatz finden. Prüfen Sie, ob die verwendeten Teppichunterlagen (Rutschbremsen) für versiegelte Holzfußböden geeignet sind. Sollte Ihr PARAT-DOS® - Parkettboden durch mechanische Einflüsse in der Oberfläche beschädigt und somit unansehnlich geworden sein, beauftragen Sie bitte einen Fachmann mit der Wiederherstellung.

Versiegelte Holzfußböden dürfen nie mit Stahlspänen behandelt werden.

Vor der ersten starken Beanspruchung ist eine Erstpflege durchzuführen. Diese Erstpflege ist mit einem lösemittelfreien PARAT[®] - Parkettpflegemittel (Mittel auf Dispersionsbasis) durchzuführen. Sie erhalten die Pflegemittel über unserem Vertrieb.

2. Erst- oder Vollpflege

Mit unserem im System angebotenen Reinigungs- und Pflegemittel der PARAT[®] – Parkettbodenserie erhalten Sie optimale und fachgerechte Pflege Ihres PARAT-DOS[®] – Parkettbodens. Der saubere und gereinigte Holzfußboden wird vor der ersten Benutzung oder immer nach einer Grundreinigung mit dem unverdünnten Pflegemittel als Vollpflege eingelassen. Das PARAT[®] - Parkettpflegemittel wird auf den Boden gegeben und mit einem weichen, nicht fuselnden Lappen oder besser mit einem Fellstrip aufgetragen. Wichtig ist ein gleichmäßiger Auftrag, damit keine Mattglanzstellen auf der Fläche entstehen. Die Vollpflege wenden Sie nur bei Bedarf an, z.B. wenn der Boden nicht mehr genug Brillanz aufweist. Die Erst- und Vollpflege kann auch maschinell erfolgen. Fragen Sie hierzu einfach uns, Ihren PARAT[®] - Fachmann.

Die Häufigkeit der Pflege ist von der jeweiligen Nutzung des Raumes abhängig. Für wenig frequentierte Räumlichkeiten, wie z.B. Schlafzimmer, reicht eine Vollpflege ein- bis zweimal im Jahr aus. Bei höher beanspruchten Böden, z.B. Treppen oder Büroräume, muss eine Vollpflege alle 8 bis 14 Tage erfolgen. In besonders stark beanspruchten Objekten, z.B. in Gaststätten, Kaufhäusern und Schulen sollte die Vollpflege mindestens einmal in der Woche durchgeführt werden. Die Vollpflege ist immer dann notwendig, wenn kein ausreichender Pflegemittelfilm mehr vorhanden ist oder eine intensive Grundreinigung erfolgte.

Bitte behandeln/ wischen Sie Ihren PARAT-DOS[®] – Parkettboden nur nebelfeucht!

3. Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann notwendig, wenn der PARAT-DOS[®] - Parkettboden verschmutzt ist. Dabei wird der Grobschmutz mit dem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt. Diese Verschmutzungen wirken bei Nichtentfernung wie Schmirgelpapier und beschädigen Ihre PARAT-DOS[®] – Parkettoberfläche mechanisch. Feiner Schmutz oder Staub wird mit klarem Wasser unter Zuhilfenahme eines nebelfeuchten (stark ausgewrungen) Wischgerät oder Lappen entfernt. Für die Unterhaltsreinigung in mittelstark bis besonders stark beanspruchten Böden hat es sich bewährt, dem Wischwasser ein PARAT-DOS[®] - Parkettpflegemittel zuzusetzen. Das Mischungsverhältnis entnehmen Sie bitte den jeweilig aufgedruckten Hinweisen auf der Verpackung. Die Oberflächen des PARAT-DOS[®] – Parkettbodens sind vor unbeachtet stehende Flüssigkeiten, wie z.B. nicht geschützte diffusionsdurchlässige Blumentöpfe oder verbliebene übermäßige Restwischfeuchte zu schützen.

4. Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann notwendig und nach Bedarf durchzuführen, wenn der PARAT[®] – Parkettboden starke, festhaftende sichtbare Verschmutzungen aufweist. Unansehnliche Schichten von Restpflegemitteln haben sich aufgebaut, welche sich bei der Unterhaltsreinigung nicht entfernen lassen. Bitte verwenden Sie nur die in dem PARAT– System empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. Nur so ist eine „...im Systemfunktion“ gewährleistet. Bitte behandeln/ wischen Sie Ihren PARAT-DOS[®] – Parkettboden auch in der Grundreinigung nur nebelfeucht!

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/ Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.

Sollten Sie Fragen oder Probleme, sowie auch Anregungen zu o.g. Anwendungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Fachhandel. Wir werden Ihnen in Zusammenarbeit unterstützend weiterhelfen.

Stand: Parat-Pfl-01v01-AWT-JS/ 08.2005