Cuoio Crosta

SCHEDA TECNICA
Technical Data Sheet

Pellame	Bovino europeo	*Raw material*	*European bovine hide*
Concia	Al cromo	*Tannage*	*Chrome tanning*
Tintura	All'anilina	*Dyeing*	*Aniline dyed*
Rifinizione	Pigmentata	*Finish*	*Pigmented*
Tipologia	Fiore corretto	*Leather type*	*Top grain*
Superficie media	1,6 – 1,8 m^2	*Average size*	17-19 SqFt
Spessore	1,8-2,0 mm	*Thickness*	*1,8-2,0 mm*

Parametro ***Test***	**METODO DI PROVA** ***Test method***	**VALORI GARANTITI** ***Minimal Value***
Solidità del colore allo strofinio a secco *Dry rubbing fastness*	UNI EN ISO 11640	1000 cicli ≥ 4 Scala grigi *1000 cycles ≥ 4 Grey scale*
Solidità del colore allo strofinio a umido *Wet rubbing fastness*	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 4 Scala grigi *250 cycles ≥ 4 Grey scale*
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno *Light fastness to artificial Xenon light*	UNI EN ISO 105 B02	72h espos. ≥ 4 Scala grigi *72h expos. ≥ 4 Grey scale*
Resistenza alla flessione *Flexing endurance*	UNI EN ISO 5402	>20.000 Cicli nessun danno *>20.000 Cycles no damage*
Resistenza al fuoco *Burning behaviour*	BS 5852-1/2 EN 1021-1/2	Passa il test *Pass*

Lohnke
Leder und Textil