KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

ETAGON – LEDERPLATTEN
Excluive floors and wall covers

Bodenbelag	ETAGON – LEDERPLATTEN	
Klebstoff	Lösemittelfreier Kontaktklebstoff **UZIN WK 222** UZIN Schaumstoffrolle grob, ca. 300 g/m²	
Spachtelmasse	Premium-Nivelliermasse **UZIN NC 170** Schichtdicke mind. 2 mm, ~1,5 kg/mm/m²	
Grundierung	Universalgrundierung **UZIN PE 360 + Neu** Nylon-Plüschrolle, ca. 120 g/m²	
Bearbeitung des Untergrundes	Gesamte Bodenfläche schleifen und anschliessend mit einem Industriestaubsauger absaugen.	
Untergrund	**Calciumsulfatestrich (CA, CAF)** unbeheizt < 0,5 CM-% beheizt < 0,3 CM-%	**Zementestrich (CT, CTF)** unbeheizt < 2,5 CM-% beheizt < 1,5 CM-%

Zu beachten sind die technischen Merkblätter der Produkte, sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Die Verlegung des Bodenbelag muss nach den Herstellervorschriften erfolgen und ist auf die jeweilige Anwendung abzustimmen. Sollten andere, als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe durch die Anwendungstechnik der Uzin Utz Schweiz AG möglich:

Anwendungstechnik:
Silvan Felder
Tel.: +41 79 436 05 52
Mail: silvan.felder@uzin-utz.com

Uzin Utz Schweiz AG
Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs
Telefon +41 41 624 48 88
ch@uzin-utz.com | www.uzin.ch