

Verfügbare Montageausführungen



CITROEN Jumper



FIAT - Ducato



FORD - Transit



FUSO - Canter



ISUZU



IVECO - Daily



MAN - TGE



MERCEDES BENZ - Sprinter



NISSAN - NT 400



NISSAN - NV 400



OPEL - Movano



PEUGEOT - Boxer



RENAULT - Master
Siegel



RENAULT TRUCKS - Maxity



VOLKSWAGEN - CRAFTER



Abrollkipper DynamiC'S

- D25 C
- D30 C



Fragen sie uns nach
anderen Fahrzeugen

Alle in dieser Beschreibung enthaltenen Informationen können nicht als vertragliche Eigenschaften angesehen werden. Die Firma Cornut behält sich das Recht vor, diese jederzeit zu verändern.



FAHRZEUGKARROSSERIE - ANPASSUNG

7, Z.A Le Cantonnier
43290 Montfaucon-en-Velay
TÉL. +33 (0)471 59 90 22 - Fax. +33 (0)471 59 99 93
www.cornut.fr - info@cornut.fr

Ed. 13/09/2018-PP0464LL-E81



FAHRZEUGKARROSSERIE - ANPASSUNG DER FAHRZEUGE

Anwendungen

Das DynamiC'S System ist für die Ausstattung von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 bis 5 T für die Handhabung und den Transport aller Arten von Karosserien auf Abrollkippern, wie Abroll- und Muldencontainern, Plattformen, Tanks, Aufbauten usw. ausgelegt, die für den Transport, Entleerung oder Lagerung eingesetzt werden.

Diese verschiedenen Einsätze sind vorgesehen für :

- Handwerk
- Landschaftsplaner
- Lagerhaltungsunternehmen
- Tiefbauunternekmten
- Abfallbehandlung
- Feuerwehr
- Kommunen
- Abfallentsorgung
- Direktionen für Ausrüstung auf Departement-Ebene, usw.

Design

• Der an der PLEUELSTANGE angelegte Träger verfügt über eine Verriegelung an der Pleuelstange für die Kippfunktion.

• Zwei Hubzylinder mit Sicherheitsventil.

• Eine LED-Arbeitsleuchte.

• Ein HYDRAULISCHER VERTEILER, elektrisch gesteuert, bedient über eine Fernbedienung in der Nähe des Fahrerpostens.



• DER VERSCHIEBBARE AUSLEGERKRAN wird von einem Zylinder mit Sicherheitsventil betätigt. Er ist mit einem abnehmbaren Greifhaken ausgestattet, der mit einem Sicherheitsverschluss versehen ist.

• DER HINTERE QUERTRÄGER ist mit dem Rahmen verbunden und beinhaltet die Rollen und das Gelenk der Pleuelstange.

• DIE PLEUELSTANGE gewährleistet die Kippfunktion, wenn sie am Träger verriegelt ist, und umfasst die Verriegelung der Halterung mit ein. Sie hebt sich vom Rahmen des Greifers ab, um die Leistung des Hydraulikarms zu optimieren.

• DER in verschiedenen Breiten mögliche RAHMEN besteht aus zwei vorgebohrten Längsträgern, um die Anpassung an alle Fahrzeuge zu erleichtern, zwei Querträgern und einer Befestigung am hinteren Querträger.

Merkmale

Gerätetyp	D25C28	D25C30	D25C32	D25C34	D30C28	D30C30	D30C32	D30C34
Standard AFNOR R17 108 - DIN 30 722 :	Klasse 1							
Höchstzulässiges Gesamtgewicht Fahrzeug :	2,5 bis 3,5 T				3,5 à 4,5 T			
Maximale zulässige Last abrollkipper :	2,5 T (2,3 T mit Elektropumpengruppe)				3 T			
Mindestlänge des Fahrgestells (mm) :	2400	2600	2800	3000	2400	2600	2800	3000
Maximale Länge des Fahrgestells (mm) :	2800	3000	3200	3400	2800	3000	3200	3400
Höhe Ring (mm) :	920							
Spurweite für Abrollkipper :	1060							
Gewicht des Gerätes (kg):	329	329	357	357	341	341	369	369
Universelle hydraulische Verriegelung am Heck :	Baureihe							
Drahtlose Fernbedienung :	Baureihe							
Arbeitsscheinwerfer mit LEDs :	Baureihe							
Hydraulischer Bypass :	Option							
Antrieb durch Elektropumpengruppe oder Pumpe der Fahrzeughydraulik :	Baureihe							
Doppelte Spurweite 860-1060 mm :	Option							
Kataphoreseschutz Oberfläche grau lackiert (RAL 7042) :	Baureihe							

Lieferung als Bausatz, entsprechend der Breite des Industriefahrzeugs, für die Montage durch Vertragswerkstätten, einschließlich :

- Kompletgerät nach Fahrzeugen prädisponiert (Lackierung der Oberfläche)
- Funkfernsteuerungsgehäuse mit Notfall-Fernbedienungskabel
- Standard-LED-Arbeitsleuchte
- Hinterradschutzflügel
- Hydraulikpumpe oder Pumpenaggregat 12 V oder 24 V (reduzierte Höchstlast)
- Hydrauliktank, -filter, Versorgungsschlauch und flexibler Schlauch
- Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

Montagemöglichkeiten :

- Werkzeugkasten
- Kasten hinter der Kabine
- Beschilderung
- Unterfahrschutzleiste
- Standard-LED-Rückfahrscheinwerfer



Vorteile und Ausstattung des sortiments der D-serie

Erhöhung der Hublast :

- Von zwischen 6 % bis 18 % am abrollkipper
- Bis zu mehr als 156 % Nutzlast mit einem Aluminium-Container, der mit

Kataphoreseschutz und Pulverbeschichtung ausgestattet ist :

- Dauerhafter und widerstandsfähiger Schutz der Oberflächen der Armeile
- Mindestens 1000 Std. in Salzsprühnebel gehalten

Rahmen :

- Rahmenbreite passend für Chassis von 700 bis 1000 mm
- Standard-Rahmenbohrung
- Einfach zu montieren

Funkfernsteuerung :

- Einfach zu montieren
- Design
- Ergonomie
- Sequentieller Betrieb
- Diagnose 1. Ebene

Kinematik :

- Verschiebbarer Auslegerkran
- 2 symmetrische Zylinder als Lastausgleich
- Automatische universelle hydraulische Verriegelung hinten
- Freie Pleuelstange für optimierte Montagehöhe
- Einfache und geprüfte Kinematik
- Abnehmbarer Haken mit Sicherheitsverschluss

Zusätzlicher, an das Fahrzeug angepasster Montagesatz :

- Befestigungsstützen
- Arbeitsscheinwerfe
- Flügel mit Stütze
- Seitlicher Unterfahrschutz mit Halterung

