



## PRITSCHENAUFBAUTEN

IMMER NACH KUNDENWUNSCH

Gemeinsam mit unserem Partner BM Automotive liefern wir Ihnen Aluminiumpritschen für Fahrzeuge bis 12 to zulässigem Gesamtgewicht.

Egal ob Standard- oder Sonderpritsche – für jeden Use Case die optimale Lösung. Egal ob Sie eine Kranvorbereitung, einen Tieflader mit Radkästen oder auch eine Pritsche mit einem Planstell brauchen. Wir machen es für Sie möglich.

Durch die Bandbreite unseres Produktangebots ist es uns möglich Ihnen ein fertiges Produkt nach Wunsch zu liefern. Beispielsweise können wir Ihnen den gewünschten Kran mit passender Zusatzabstützung montieren und letztendlich zukommen lassen.





## Unterbau

Die Längsträger bestehen aus 130 mm oder 160 mm hohen und 5 mm starken eloxierten Aluminiumprofilen. Diese sind mittels Klemmsystem mit den 70 mm hohen und 3 mm starken Querträgern (Alu natur) verbunden. Der eloxierte Bodenrahmen ist 93 mm hoch und 3 mm stark.

Die Befestigungskonsolen zur Verbindung der Längsträger mit dem Fahrgestell sind am Längsträger angeschraubt.

## Aufbau

Die eloxierten Bordwände sind aus 25 mm starken Aluminium-Hohlprofilen gefertigt und haben eine Höhe von 400 mm. Die Stirnwand wird mit stabilen Haltern am Pritschenrahmen befestigt. Die Verriegelung erfolgt im Standard mit vertikalen Verschlüssen.

Die Rückwand ist mit einem Sicherheitsklapptritt und optional mit Halteseilen ausgerüstet. Verzurrösen nach UVV / VGB sind im Bodenrahmenprofil verbaut.

Alle Pritschen über 4600 mm Länge verfügen serienmäßig über Mittelrungen.

## Boden

Die Bodenplatten bestehen aus einer mehrfach verleimten Sperrholzplatte mit Siebdruckoberfläche und stammen aus deutscher oder finnischer Produktion. Die Platten werden mit der Unterkonstruktion verschraubt und die Kanten umlaufend versiegelt.

Für alle Pritschentypen beträgt die Standardbodenstärke 15 mm. Optional sind 18, 21 und 27 mm starke Böden verfügbar. Hierbei ändert sich dann durch andere Querträger und Bodenrahmen dann die Bauhöhe.

## Lackierung

Die Bodengruppen und die Bordwände sind optional gegen Mehrpreis in Wagenfarbe oder RAL nach Wahl (uni-1-Schicht, kein metallic) lieferbar.

## Anzahl Zurrpunkte

Die Aluminiumpritschen werden in Serie mit der nachstehenden Anzahl an Zurrpunkten pro Seite geliefert.

Pritschenlänge	Anzahl Zurrpunkte
bis 2400 mm	3
bis 3200 mm	4
bis 4000 mm	5
bis 4800 mm	6
bis 5700 mm	7
bis 6200 mm	8

Auf Wunsch können auch kundenspezifische Anordnungen der Zurrpunkte vorgenommen werden. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, einen Bodenrahmen mit Airline Zurrchiene einzusetzen.